

**ATITIKTIES DEKLARACIJA**

2014m. sausio 30 d. Nr.2/14-VN

Mes, UAB "Elonika", Akademijos g. 7, Vilnius, įmonės kodas 120139574, tel. 272 96 52, faksas 272 90 30, prisiimdami atsakomybę deklaruojame, kad vandeniniai rankšluosčių džiovintuvai atitinka ĮST 2013957.01:2002 reikalavimus ir šiuos deklaruojamus rodiklius:

| Nerūdijančio plieno gyvatukų tipai:                                                                                                                                                                                                              |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| EN200S; N260S; EN270S; EN400S; EN460S; EN470S; EN640S; EN600S; EN660S; EN670S; EN800S; EN858S; EN50x500S(x1"); EN50x 600S(x1"); EN50x700S(x1"); EN25x500S(x1"); EN25x 600S(x1"); EN25x700S(x1"); EN507SL; EN1050S; EN1060S; EN50x62SL; EN50x86SL |            |
| Nerūd.plieno vamzd.nominalus diametras, mm                                                                                                                                                                                                       | 28x1,5     |
| Nerūd.plieno vamzd.markė                                                                                                                                                                                                                         | AISI 304L  |
| Nerūd.plieno vamzd. gamybos standartas                                                                                                                                                                                                           | EN 10217-7 |
| Nominalus sriegio diametras                                                                                                                                                                                                                      | G1/2"      |
| Sriegio ilgis, mm                                                                                                                                                                                                                                | 15         |
| Hidraulinis bandymas 12 atm.                                                                                                                                                                                                                     | atlaiko    |

| Žalvarinių rankšluosčių gyvatukų tipai:                                                                                                                                              |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| EŽ200S; EŽ270S; EŽ507SL; EŽ400S; EŽ460S; EŽ470S; EŽ640S; EŽ600S; EŽ660S; EŽ670S; EŽ800S; EŽ858S; EŽ1050S; EŽ1060S; EŽ50x500S; EŽ50x700S; EŽ25x500S; EŽ25x700S; EŽ23x500S; EŽ23x700S; |           |
| Žalvarinio vamzd.nominalus diametras, mm                                                                                                                                             | 28X1,5    |
| Žalvarinio vamzdžio markė                                                                                                                                                            | CuZn37    |
| Žalvarinio vamzdžio gamybos standartas                                                                                                                                               | EN 12449  |
| Nominalus sriegio diametras ir ilgis, mm                                                                                                                                             | G1/2" ,15 |
| Paviršiaus danga                                                                                                                                                                     | Cu-Ni-Cr  |
| Hidraulinis bandymas 12 atm.                                                                                                                                                         | atlaiko   |

| Žalvariniai rankšluosčių džiovintuvai- kopėtėlės :                                                                                                                                                                                             |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| EŽ547KL; EŽ650KL; EŽ1047KL; EŽ1050KL; EŽ747KL; EŽ850KL; EŽ947KL; EŽ735K/KL; EŽ1150KL; EŽ1537KL; EŽ1550KL; EŽ1557KL; EŽ2037KL; EŽ2050KL; EŽ2057KL; EŽ1035K/KL; EŽ950K; EŽ960K; EŽR447K; EŽR450K; EŽRA450K; EŽR550K; EŽRA550K; EŽR750K; EŽRA750K |                      |
| Žalvarinio vamzd.nominalus diametras, mm                                                                                                                                                                                                       | 28x1,5               |
| Žalvarinio vamzd.nominalus diametras, mm                                                                                                                                                                                                       | 18x1,0; 22x1.0       |
| Vamzdžio markė ir gamybos standartas                                                                                                                                                                                                           | CuZn37,H085 EN 12449 |
| Nominalus sriegio diametras                                                                                                                                                                                                                    | G1/2"                |
| Sriegio ilgis, mm                                                                                                                                                                                                                              | 24                   |
| Paviršiaus danga                                                                                                                                                                                                                               | Cr, žalvaris+lakas   |
| Hidraulinis bandymas 12 atm.                                                                                                                                                                                                                   | atlaiko              |

| Žalvariniai dažyti rankšl.džiovintuvai - kopėtėlės :                                                                                                                                                                                                                   |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| EŽ547KLD; Ž650KLD; EŽ1047KLD; EŽ1050KLD; EŽ747KLD; EŽ850KLD; EŽ947KLD; EŽ735K/KLD; EŽ1150KLD; EŽ1537KLD; EŽ1550KLD; EŽ1557KLD; EŽ2037KLD; EŽ2050KLD; EŽ2057KLD; EŽ1035K/KLD; EŽ950KD; EŽ960KD; EŽR447KD; EŽR450KD; EŽRA450KD; EŽR550KD; EŽRA550KD; EŽR750KD; EŽRA750KD |                      |
| Žalvarinio vamzd.nominalus diametras, mm                                                                                                                                                                                                                               | 28x1,5               |
| Žalvarinio vamzd.nominalus diametras, mm                                                                                                                                                                                                                               | 18x1,0               |
| Vamzdžio markė ir gamybos standartas                                                                                                                                                                                                                                   | CuZn37,H085 EN 12449 |
| Nominalus sriegio diametras                                                                                                                                                                                                                                            | G1/2"                |
| Sriegio ilgis, mm                                                                                                                                                                                                                                                      | 24                   |
| Paviršiaus danga                                                                                                                                                                                                                                                       | Ral 9016             |
| Hidraulinis bandymas 12 atm.                                                                                                                                                                                                                                           | atlaiko              |

**Taip pat šie gaminiai atitinka:** Europos bendrijos direktyvą Nr.2002/95/EC (RoHS) bei Lietuvos Respublikos HN 36:2002 "Draudžiamos ir ribojamos medžiagos", t.y. savo sudėtyje neturi Pb, Hg, Cd, Cr(VI) ir polibromintų bifenių.

**Atitikties deklaravimo pagrindas:** įmonėje atliekamų pagamintos produkcijos bandymų protokolai pagal ĮST 2013957.01:2002

**Gaminio paskirtis:** skirti eksploatuoti tiek šildymo, tiek karšto vandens tiekimo sistemose su priverstine cirkuliacija. Tinka individualių ir daugiabučių namų statyboms bei renovacijai.

**Ypatingos produkto naudojimo sąlygos:** gamintojas neatsako už paviršiaus defektus, atsiradusius dėl mechaninių ar cheminių pažeidimų

**Deklaracija išduota:**
**Atsakingas asmuo:**

Komerrijos direktorius Zenonas Bliznikas

( parašas)

(spaudas)